

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300  
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4  
 VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4  
 VOLA 5600V & A3/A4



Fitting instruction  
 Montageanleitung  
 Monteringsvejledning

Monteringsvægledning  
 Montage hanleiding  
 Manuel de montage



www.vola.com

5000\_V4\_40998504  
 04-01-2023

vola



5 705230 287317

	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			



VR968:  
 To be ordered separately.  
 Werden separat bestellt.  
 Bestilles separat.  
 Apart te bestellen.  
 À commander séparément.

**A** Max.: 10 Bar/145 psi  
 Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: A  
 5400/5600A3: A - C  
 5400/5600: A - B  
 5400/5600A4: A - D

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
2	2	2	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
3	3	3	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	32/(8.5)	-

**B** Check the local legislation. Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen. Tjek de lokale regler. Kontrollera lokala föreskrifter. Nazitten lokale regelgeving. Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT! !REMOVE!**

**C** DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

**D** Box till inbyggnadsblandare. Boks til indbygningsblandere. Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat. Ikke inkludert, kjøpes separat. Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension  
 Verlängerung  
 Forlængerdele  
 Förlängning  
 Aanpassing  
 Modification

T Min. 3 mm  
 Max 65 mm

Y Min. 48 mm  
 Max. 110 mm

X 52 - 0 mm  
 X-15 - 0 mm

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Extension, retrofit  
 Verlängerung, nachträglicher Einbau  
 Forlængerdele, eftermontering  
 Förlängning, eftermontering  
 Aanpassing na montage  
 Modification après installation

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Fitting of extension  
 Montage von verlängerung  
 Montering af forlængerdele  
 Montering av förlängning  
 Montage van de verlengstukken  
 Montage des rallonges

VR5410

5400:  
5600:

5400A3/A4:  
5600A3/A4:

5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:  
5600A4:

VR5411

32 mm  
14 mm



**2x13 mm** Lightweight wall  
 Leichtwand  
 Let væg

Lätta konstruktion  
 Holle wandconstructie  
 Construction légère



**1x15 mm**  
**1x18 mm**  
**1x20 mm**

Lightweight wall  
 Leichtwand  
 Let væg

Lätta konstruktion  
 Holle wandconstructie  
 Construction légère



Masonry  
 Mauerwerk  
 Murverk

Murwerk  
 Massieve wand  
 Mur Plein



**2** Test Pressure  
 Prüfdruck  
 testtryk  
 Test tryk  
 Test druk  
 test de pression


Check the local legislation.  
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
 Tjek de lokale regler.  
 Kontrollera lokala föreskrifter.  
 Nazitten lokale regelgeving.  
 Vérifiez la législation locale.

**1.** MAX. 16 Bar  
 232 Psi

**2.** MAX. 4 Bar  
 58 Psi

**! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - Leau !**  
**! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !**





				<p>2A*  Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard          VR2A-F60: F17-F27-F60          VR2A-F63: F63-F64          VR2A-F65: F19-F65-F70</p>
--	--	--	--	--

- NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
- NR64: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
- VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
- VR5250AUS+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275
- VR5257+: VR5257+, VR5259+
- VR5258+: VR5258+, VR5260+
- VR5268+: 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
- VR5410+: 2xVR2C, VR5270+, VR5271+

<p>5400V 5600V</p> <p>2929</p>	<p>5400NV 5400TV</p> <p>2930</p>	<p>5400FV 5400RV</p> <p>2961</p>	<p>5400DV</p> <p>2934</p>
<p>5003B</p>	<p>5004B</p>	<p>5004L</p>	
<p>3x2001</p>	<p>3x2001, 001</p>	<p>3x2001, 001</p>	<p>2001</p>



**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 5400V**  
 5400FV, 5400NV  
 5400RV, 5400TV  
 5600V

Date	May 22
Rev.	6
Sheet	SB 10.54